

Tapet Tehnic NOVELGLASS

Ghid de Utilizare

Acest ghid oferă instrucțiuni generale pentru aplicarea corectă și întreținerea tapetului tehnic NOVELGLASS, fabricat din fibră de sticlă. Gama include produsele: NOVELGLASS LITE, NOVELGLASS CORE și NOVELGLASS ARMOR.

1. Condiții de aplicare

- ✓ Temperatura mediului: între +10°C și +25°C
- ✓ Umiditatea relativă: sub 70%
- ✓ Suprafața suport: uscată, curată, fără praf sau grăsimi
- ✓ Evitați aplicarea în condiții de curenți de aer sau expunere directă la soare

2. Etapele de montaj

1. Verificați și pregătiți peretele: curățare, nivelare, grunduire.
2. Tăiați fâșiile de tapet conform înălțimii peretelui, adăugând 5–10 cm rezervă.
3. Aplicați adezivul direct pe perete cu trafaletul (nu pe tapet).
4. Aplicați fâșia de tapet de sus în jos, presând ușor cu o spatulă din cauciuc.
5. Nivelați marginile și îndepărtați surplusul de adeziv cu o lavetă umedă.
6. Lăsați la uscare completă timp de 24–48h înainte de vopsire.

3. Recomandări de vopsire

Tapetul NOVELGLASS se poate vopsi cu vopsele lavabile, acrilice, latex, siliconice sau antibacteriene. Se recomandă aplicarea a minimum două straturi, cu un timp de uscare de cel puțin 4 ore între straturi.



4. Întreținere și durabilitate

- ✓ Se poate curăța cu lavetă umedă și detergent ușor (fără solvenți).
- ✓ Nu se zgârie, nu se exfoliază, nu mucegăiește.
- ✓ Durata de viață estimată: pana la 10 ani

5. Avertismente și bune practici

- ! Nu aplicați tapetul pe pereți umezi sau proaspăt tencuiți.
- ! Nu diluați adezivul peste recomandările producătorului.
- ! Respectați direcția de montaj (de obicei verticală, fără suprapuneri).
- ! Folosiți echipamente de protecție (ochelari, mască) în timpul tăierii tapetului.



NOVELGLASS műszaki tapéta

Használati útmutató

Ez az útmutató általános utasításokat tartalmaz a NOVELGLASS műszaki tapéta helyes felhelyezéséhez és karbantartásához, amely üvegszálból készül. A termékcsalád a következőket tartalmazza: NOVELGLASS LITE, NOVELGLASS CORE és NOVELGLASS ARMOR.

1. Alkalmazási feltételek

- ✓ Környezeti hőmérséklet: +10°C és +25°C között
- ✓ Relatív páratartalom: 70% alatt
- ✓ Felület: száraz, tiszta, por- és zsírmentes
- ✓ Kerülje a felhelyezést huzatban vagy közvetlen napfénynek kitett helyen

2. Szerelési lépések

1. Ellenőrizze és készítse elő a falat: tisztítás, kiegyenlítés, alapozás.
2. Vágja le a tapétacsíkokat a fal magasságának megfelelően, 5–10 cm ráhagyással.
3. Vigye fel a ragasztót közvetlenül a falra hengerrel (nem a tapétára).
4. Helyezze fel a tapétacsíkot fentről lefelé, és enyhén nyomja rá gumis simítóval.
5. Igazítsa el a széleket, és távolítsa el a felesleges ragasztót nedves ruhával.
6. Hagyja teljesen megszáradni 24–48 órán keresztül festés előtt.

3. Festési ajánlások

A NOVELGLASS tapéta mosható, akril, latex, szilikon vagy antibakteriális festékekkel festhető. Legalább két réteg felvitele javasolt, a rétegek között minimum 4 óra száradási idővel.



4. Karbantartás és tartósság

- ✓ Nedves ruhával és enyhe tisztítószerrel tisztítható (oldószerek nélkül).
- ✓ Nem karcolódik, nem hámlik, nem penészedik.
- ✓ Becsült élettartam: akár 10 év

5. Figyelmeztetések és bevált gyakorlatok

- ! Ne alkalmazza a tapétát nedves vagy frissen vakolt falakra.
- ! Ne hígítsa a ragasztót a gyártó ajánlásain túl.
- ! Tartsa be a felhelyezési irányt (általában függőleges, átfedések nélkül).
- ! A tapéta vágása során használjon védőfelszerelést (védőszemüveg, maszk).

